



FICHE TECHNIQUE

KEIM DESIGN-LASUR

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Concentré de lasure prêt à l'emploi à base de sol-silicate conforme à la norme DIN 1062-1, s'utilise en combinaison avec KEIM Design-Base et KEIM Design-Fixatif pour créer une lasure transparente avec un fort caractère minéral. KEIM Design-Lasur remplit les exigences de la norme DIN 18363.421 relative aux peintures de dispersion aux silicates. Le produit est étincelant et absolument inaltérable à la lumière grâce à l'utilisation de pigments de couleurs purs anorganiques. De plus, KEIM Design-Lasur résiste aux influences météorologiques et environnementales.

2. DESTINATION

S'applique en intérieur comme en extérieur pour une création lasurée unique sur des peintures KEIM aux silicates.

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

En appliquant le produit KEIM Design-Lasur en deux ou trois couches avec KEIM Design-Base et/ou KEIM Design-Fixatif avec le bon degré de transparence, il est possible d'obtenir les effets lasurés les plus divers et variés. La transparence et le degré de couleur dépendent de la couleur choisie et du niveau de dilution. Dans la pratique, on rencontre des proportions entre 1:5 et 1:20 (de Design-Lasur pour Design-Base). L'utilisation de Design-Base permet d'obtenir une meilleure consistance d'application, diminue les risques de traces et augmente le temps de reprise. La surface recouverte avec le système KEIM Design-Lasur est :

- absolument inaltérable à la lumière
- résistant aux intempéries
- non sensible aux influences environnementales
- mat minéral

Caractéristiques techniques

- Poids spécifique : env. 1,2 à 1,3 g/cm³
- Valeur s_d : < 0,01 m
- Résistance à la lumière des pigments : A1
(Code Fb selon la fiche technique BFS N° 26)

Couleurs

KEIM Design-Lasur est disponible dans les couleurs de la palette Exklusiv KEIM, Avantgarde et dans les couleurs monochromes D9001 à D9012 (pour intérieur et extérieur), en D9018, D9019 et D9020 (intérieur uniquement) ainsi

que D1001 (or), D1002 (argent), D1003 (cuivre) et D1004 (rouge lave).

4. APPLICATION DU PRODUIT

La surface doit être sèche, absorbante et exempte de graisses et de poussières. Éliminer les saletés, les anciennes couches de peinture qui diminueraient l'adhérence et les fragments décollés. Pour une surface idéalement absorbante et homogène, appliquer deux sous-couches aux silicates (à l'aide d'une brosse à lasure).

Couche de peinture lasurée

Pour une couche de peinture avec un effet lasuré, KEIM Design-Lasur peut être mélangé avec KEIM Design-Base pour obtenir l'effet lasuré souhaité. Toutes les dilutions sont envisageables. Dans la pratique, on rencontre des proportions entre 1:5 et 1:20. Pour des lasures fortement transparentes ou avec des peintures de couleurs, une dilution avec KEIM Design-Fixatif est recommandée. Toujours bien remuer la lasure avant et pendant les travaux. Ne pas ajouter d'eau ni toute autre matière. La lasure prête à l'emploi doit être appliquée à l'aide d'une brosse à lasure (la brosse à lasure ovale KEIM de préférence) par passages croisés. En mélangeant avec le Design-Base, une application au rouleau est également envisageable.

Lors de l'application de la lasure, il est important de toujours appliquer le produit rapidement et sans interruption afin d'éviter les traces.

Recommandation

Les composants du système Design-Lasur : KEIM Design-Lasur, Design-Base et Design-Fixatif peuvent être mélangés entre eux dans toutes les proportions souhaitées. KEIM Design-Base donne une transparence plus esthétique si la consistance d'application et l'épaisseur de couche sont idéales. KEIM Design-Fixatif assure une lasure particulièrement transparente et étincelante.

Conditions d'application

Température ambiante et de support entre +5° C et 30° C. Appliquer uniquement sur un support sec et, en extérieur, par temps sec et non sous la lumière directe du soleil, sur des supports fortement échauffés ou par vent fort. Protéger les couches de peinture fraîche de la lumière directe du soleil, du vent fort et de la pluie.



Délai d'attente

Toujours respecter un temps d'attente d'environ 12 heures entre les couches de lasure.

Consommation

Selon le dosage et pour chaque couche de lasure : env. 100 ml/m² de produit mélangé Design-Lasur et Design-Base. env. 50 ml/m² de produit mélangé Design-Lasur et Design-Fixatif. Ces consommations sont données à titre indicatif et dépendent à la fois de l'effet de la lasure souhaité, de la méthode d'application et de la surface. La consommation exacte peut être déterminée à l'aide d'une surface témoin.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage. Laisser les outils dans la peinture ou dans l'eau lors des pauses.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).

5. CONDITIONNEMENT

Pots de 5 l et 15 l

6. STOCKAGE

Se conserve env. 12 mois si conservé dans emballage fermé au frais et à l'abri du gel. Protéger contre la chaleur et l'exposition directe au soleil.

7. DÉCHETS

Code CED: N° 08 01 12

Recycler uniquement les emballages vides et secs.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M - SK 01

Les surfaces qui ne doivent pas être traitées (comme le verre, la pierre naturelle, les céramiques, le bois, etc.) doivent être protégées à l'aide de mesures adaptées. Les éclaboussures sur les surfaces adjacentes et sur le sol doivent être immédiatement diluées et éliminées avec beaucoup d'eau. Protéger les yeux contre les éclaboussures. Conserver la peinture hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.



KEIM BELGIUM
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
+31 36 5320 620
www.keimpeintures.be / www.keimexclusief.be
vente@keimpeintures.be