



FICHE TECHNIQUE

KEIM LIGNOSIL[®]-VERANO-DL

1. DESCRIPTION

KEIM Lignosil-Verano-DL sert à nuancer la transparence du saturateur aux silicates KEIM Lignosil-Verano et à accentuer l'aspect du bois des teintes classiques.

2. DESTINATION

Diluant pour le saturateur aux silicates KEIM Lignosil-Verano. Se référer à la fiche technique KEIM Lignosil-Verano.

3. PROPRIETES

- Exempt de biocide.
- Aspect mat/mat-argenté naturel.
- Non filmogène.
- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau.
- Séchage très rapide.

Caractéristiques techniques

- Masse volumique : env. 1,1 - 1,2 g/cm³

Couleurs

Laiteux, argent clair

4. APPLICATION DU PRODUIT

Consulter la fiche technique KEIM Lignosil-Verano.

Application

Diluer les teintes KEIM Lignosil-Verano classiques/métal avec KEIM Lignosil-Verano-DL jusqu'à obtenir la transparence souhaitée.

Remarque

Le rendu des couleurs de Lignosil-Verano dépend de l'essence du bois, de la nature du support et de la technique de mise en œuvre. Nous vous recommandons de réaliser des surfaces d'essai sur le chantier. Une décoloration des revêtements de peinture en phase aqueuse peut apparaître à cause des éléments constitutifs du bois.

Consommation

Pour une application en une couche : env. 0,1 - 0,2 l/m² de KEIM Lignosil-Verano.

La consommation est donnée à titre indicatif.

La consommation dépend de la structure et de la nature du support, ainsi que du mode d'application et ne peut être déterminée de façon précise qu'en effectuant des essais préalables.

Conditions d'application

Ne pas appliquer en dessous de +5 °C (température de l'air et du support). Appliquer exclusivement par temps sec. Ne pas appliquer sur des supports fortement exposés au soleil ou échauffés par les rayons du soleil, ni en cas de vent violent. Après application, veiller à protéger les surfaces d'un séchage trop rapide, du vent, de la pluie et d'une trop forte exposition au soleil.

Temps de séchage

Consulter la fiche technique de KEIM Lignosil-Verano.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Conserver les outils pendant une interruption de travail dans la peinture ou dans l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Pots de 5 l

6. STOCKAGE

KEIM Lignosil-Verano-DL peut être conservé env. 12 mois en pot fermé, dans un endroit frais et à l'abri du gel. Tenir à l'abri de la chaleur et des rayons directs du soleil.

7. DESTRUCTION

Décision CE relative aux déchets n° 08 01 12

Ne recycler que les emballages vides.

Remarque

Conformément au décret allemand sur les exigences relatives à la valorisation et à l'élimination du bois usagé (15-08-2002), le bois traité avec Lignosil est classé A II (bois ayant reçu un traitement tel que colles, peintures, vernis, revêtements ne contenant pas de composés organiques halogénés, mais n'ayant subi aucun traitement avec des produits de protection de bois).



8. CONSIGNES DE SECURITE

Giscode: BSW10

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (par ex. le verre, la pierre naturelle, la céramique, etc.) par des moyens adaptés. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau les projections sur les surfaces avoisinantes ou les aires de circulation. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de la portée des enfants.

NB: Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
+31 36 5320 620
www.keimexclusif.be/ www.keim.com
vente@keimpeintures.be