



FICHE TECHNIQUE

KEIM LIGNOSIL®-SCUDO

1. DESCRIPTION

KEIM Lignosil-Scudo est un revêtement incolore spécial du système KEIM Lignosil pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à sa formulation spécifique, KEIM Lignosil-Scudo bloque la migration des composés issus du bois, susceptibles de provoquer des taches.

2. DESTINATION

KEIM Lignosil-Scudo s'applique comme une couche isolante intermédiaire qui s'applique entre la première et la deuxième couche de peinture de KEIM Lignosil-Color.

KEIM Lignosil-Scudo doit obligatoirement être recouvert par une finition KEIM Lignosil-Color En intérieur, KEIM Lignosil-Scudo peut être appliquée comme couche d'impression.

3. PROPRIÉTÉS

- Pouvoir isolant important
- Excellente adhérence
- Phase aqueuse
- Pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques

- Densité : 1,0 g/cm³
- Liant : dispersion acrylique.

Teintes

Incolore.

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation du support

Le support doit être sain, sec (humidité du bois inférieure à 18%), bien adhérent, propre et dépoussiéré. En intérieur, l'impression préalable d'anciennes peintures est possible après validation d'essais. Cependant, il est recommandé d'enlever entièrement et autant que possible les anciennes peintures et de poncer jusqu'au bois sain.

Application

KEIM Lignosil-Scudo s'applique de préférence au pinceau ou au rouleau, en intérieur et en extérieur, comme couche intermédiaire. Application possible par projection airless. Ne pas diluer KEIM Lignosil-Scudo. Après séchage, KEIM Lignosil-Scudo doit être recouvert par la finition KEIM Lignosil-Color. Respecter les temps de séchage indiqués.

Conditions d'application

Ne pas appliquer en dessous de +8 °C (température de l'air et du support). Appliquer exclusivement par temps sec. Ne pas appliquer sur des surfaces fortement exposées au soleil ou échauffées par les rayons du soleil, ni en cas de vent violent. Après application, veiller à protéger les surfaces d'un séchage trop rapide, du vent, de la pluie et d'une trop forte exposition au soleil.

Temps de séchage

A une température ambiante de 23 °C et une humidité relative de 50%, KEIM Lignosil-Scudo est sec au toucher après env. 1/2 heure et recouvrable généralement après 12 heures. Une hygrométrie plus élevée et/ou une température plus basse augmentent en conséquence les temps de séchage. Pour un pouvoir isolant maximal, attendre que la couche de KEIM Lignosil-Scudo soit parfaitement sèche avant de la recouvrir.

Consommation

La consommation de KEIM Lignosil-Scudo est d'env. 0,1 l/m² pour une application en une couche sur KEIM Lignosil-Color. Valeur donnée à titre indicatif. La consommation dépend de la qualité du support, du mode d'application et ne peut être déterminée de façon précise qu'en effectuant des essais préalables..

Nettoyage des outils

A l'eau

5. CONDITIONNEMENT

Pots de 2,5 l et 5 l

6. STOCKAGE

KEIM Lignosil-Scudo peut être conservé env. 12 mois en pot fermé, dans un endroit frais et à l'abri du gel. Tenir à l'abri de la chaleur et des rayons directs du soleil.

7. DESTRUCTION

Code CED n°08 01 12.

Ne recycler que des emballages vides.



8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M-GF01

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
+31 36 5320 620
www.keimexclusif.be
vente@keimpeintures.be