



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# KEIM MYCAL®-XO

## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

---

Gebruiksklaar, waterig oxidatiemiddel voor de reiniging van binnenmuren met schimmelaantasting. KEIM Mycal-XO bevat geen chloor; de actieve waterstofperoxidecomponent reageert met water en zuurstof tijdens de toepassing.

## 2. TOEPASSINGSGBIED

---

KEIM Mycal-XO wordt gebruikt als reinigingsmiddel op vervuilde oppervlakken van binnenmuren met schimmel. Het bewerken met KEIM Mycal-Top erna wordt aanbevolen.

## 3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

---

- gebruiksklare, ong.5% oplossing
- waterig
- zeer diffusie-open
- zonder toevoeging van oplosmiddelen
- chloorvrij
- reukloos

### MATERIAALKENMERKEN:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Soortelijk gewicht    | ong. 1,0 - 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| - pH-waarde:            | ong. 2                           |
| - werkzame stof:        | waterstofperoxide                |
| - Inhoud werkzame stof: | 5 %                              |

## 4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

---

### VERWERKINGSCONDITIES:

De lucht- en ondergrondtemperatuur tijdens het aanbrengen en drogen moet  $\geq 5^{\circ}\text{C}$  zijn.

### VERWERKING:

KEIM Mycal-XO niet aanbrengen zonder veiligheidsbril en rubberen handschoenen. Als er gevaar is voor het verwaaien van sporen, draag dan een extra ademhalingsbeschermingsmasker. Om de sporen te binden, eerst eventuele verontreinigingen of coatings inborstelen met Mycal-Fix en vervolgens verwijderen met een natte doek. Laat de ondergrond drogen. KEIM Mycal-XO niet verdunnen! Met de kwast aanbrengen op de vooraf gereinigde ondergrond (de aangetaste laag moet vooraf verwijderd worden). Minstens 60 minuten laten inwerken. Indien nodig de toepassing herhalen of de inwerktijd verlengen. Indien nodig de oppervlakken opnieuw afwassen. Niet naspoelen met water.

Opmerking: een duurzame schimmelbestrijding vereist het wegnemen van de oorzaak en het herstellen van de schade. Aangetaste oppervlakken of gebouwonderdelen moeten worden verwijderd voor desinfectie en vervolgens worden vervangen. Als de fysieke situatie van het gebouw ongunstig blijft, kan een nieuwe besmetting met micro-organismen niet worden uitgesloten. In het algemeen moeten de aanbevelingen voor actie in de "Richtlijnen voor de preventie, detectie en sanering van schimmelaantasting in gebouwen" van het Federaal Milieuagentschap worden opgevolgd.

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM MYCAL®-XO

### DROOGTIJD:

Kan ten vroegste na 12 uur opnieuw aangebracht worden (bij 23 °C en 50% RV). De droging zal dienovereenkomstig vertraagd worden in geval van hogere relatieve vochtigheid, laagdiktes en/of lagere temperaturen.

Ventileer de behandelde ruimte goed na het aanbrengen.

### VERBRUIK:

Bij een eenmalige onverdunde toepassing op een gladde ondergrond ca. 0,3 l/m<sup>2</sup>.

De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden. Exacte verbruiken kunnen worden bepaald met behulp van proefvlakken.

### REINIGING VAN GEREEDSCHAP:

Onmiddellijk reinigen met water.

## 5. VERPAKKING

Inhoud	Eenheid	Aantal op pallet	Verpakking
2,5		72	jerrycan
1		200	fles

## 6. OPSLAG

max. opslagtijd	Opslagcondities
12 maanden	koel vorstvrij houd verpakkingen goed gesloten tegen hitte en direct zonlicht beschermen

## 7. AFVAL

Zie rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad voor informatie over verwijdering.

EG-Afvalstoffenbesluit: 16 10 01 \*

## 8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veiligheidsblad in acht nemen.

Giscode: GD 0

## 9. ALGEMENE OPMERKINGEN

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

Mengen met niet-systeemproducten of andere vreemde toevoegingen is niet toegestaan.

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD – KEIM MYCAL®-XO

---

De hierboven vermelde waarden en eigenschappen zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en praktijkervaring. Onze geschreven aanbevelingen zijn bedoeld om te helpen bij de keuze van de producten en zijn geen grond voor een contractueel-juridische relatie. In het bijzonder worden de koper en de verwerker niet ontheven van de verplichting om zich met de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid te overtuigen van de geschiktheid van onze producten voor het beoogde gebruik. De algemene regels van de bouwtechniek moeten in acht worden genomen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die dienen om het product of de toepassing ervan te verbeteren. Vorige uitgaven zijn ongeldig met de publicatie van deze uitgave.

