



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# KEIM REVERSIL<sup>®</sup>

### 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Reversil is een gebruiksklare, verwijderbare beschermingslaag voor historische schilderingen en ondergronden binnen met een mineraal mat aspect.

### 2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Reversil kan op stucwerk, zandsteen, kalkzandsteen en goed hechtende bestaande verflagen toegepast worden. KEIM Reversil is met name geschikt door zijn hoge dampopenheid en zijn eenvoudige verwijderbaarheid met name voor de bescherming van historische schilderingen en ondergronden. KEIM Reversil kan zowel dekkend als semi-transparant verwerkt worden. In combinatie met de op elkaar afgestemde productcomponenten van het KEIM Reversil systeem zijn diverse uiteenlopende toepassingen mogelijk.

### 3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KEIM Reversil is een zeer dampopen beschermingslaag, welke later, zonder beschadiging van de ondergrond of wijziging daarvan, met water te verwijderen is.

- Reversibel, met water te verwijderen
- Zeer dampopen
- Minerale matte uitstraling
- Lichtecht
- Flexibel in schilder- en creatieve mogelijkheden

#### Materiaalkenmerken

- Soortelijke massa : ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>.
- Dampdiffusieweerstand :  $s_d < 0,03$  m.

#### Kleuren

Wit en KEIM Palette Exclusief. Alle KEIM Reversil zijn onderling mengbaar.

### 4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

#### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende of gipshoudende ondergronden kunnen met KEIM Reverfix gefixeerd worden waardoor de zuiging gereduceerd wordt. Gescheurde oppervlakken en structuurverschillen kunnen met KEIM Reversil-Schlämme geëgaliseerd worden.

#### Verwerking

KEIM Reversil kan met de kwast, borstel of roller aangebracht worden. In het algemeen zijn twee lagen afdoende.

#### Grondlaag:

KEIM Reversil met maximaal 10% water verdunnen en aanbrengen (dient in de basiskleur wit uitgevoerd te worden).

#### Alternatief:

KEIM Reversil-Schlämme (alleen in wit) bij voorkeur onverdund aanbrengen.

#### Eindlaag:

KEIM Reversil onverdund aanbrengen.

Voor semi-transparante schilderingen is KEIM Reversil voor het juiste effect te verdunnen met KEIM Reverfix.

#### Verwerkingscondities

Omgevings- en ondergrondtemperatuur > +5°C.

#### Droogtijd

Tussen elke verflaag een minimale droogtijd van 12 uur aanhouden. In koele, vochtige ruimten zijn langere droogtijden noodzakelijk.

#### Verbruik

Op een gladde, normaal zuigende ondergrond voor twee lagen: ca. 0,30 l/m<sup>2</sup>.

De opgegeven waarde is een richtverbruik. Het verbruik is sterk afhankelijk van de staat van de ondergrond en de verwerkingsmethode. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.

#### Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

#### Verwijdering

Met water grondig voorbevochtigen en 10 minuten laten inwerken en vervolgens met schoon water en borstel verwijderen. Verwijdering kan eventueel ook met stoom gebeuren.

#### Toevoegingen

Om de specifieke eigenschappen van KEIM Reversil te behouden geen andere producten toevoegen.



## **5. VERPAKKING**

5 l en 15 l verpakking.

## **6. OPSLAG**

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

## **7. AFVAL**

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 11

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

## **8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Gisbau Productcode /Giscode : M-DF 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Buiten bereik van kinderen houden.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

