



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM SPÉCIAL-FIXATIF

### 1. DESCRIPTION

Diluant et régulateur de fonds à base de silicate de potassium, conforme à la norme AFNOR 30808 Famille 1 - Classe 1b1 (parts organiques < 5%).

KEIM Spécial-Fixatif est utilisé pour diluer les peintures des systèmes :

KEIM Granital  
KEIM Quarzil  
KEIM EcosilME  
KEIM Mycal-Top

### 2. DESTINATION

Utilisé pur en couche d'impression, le FIXATIF- SPECIAL permet également d'homogénéiser et de réduire l'absorption de supports très poreux.

Domaine d'emploi : extérieur / intérieur.

Aspect: liquide blanc laiteux.

### 3. PROPRIETES

#### KEIM Spécial-Fixatif :

- Réagit chimiquement avec le support et permet de le consolider.
- Assure une parfaite liaison des différents composants de la peinture avec le support (absence de farinage).
- Permet des dilutions importantes pour la réalisation de glacis et patines de vieillissement.
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle.
- Excellente résistance aux UV.
- Incombustible.
- Ecologique, ne contient aucun solvant.
- Propriétés algicides et germicides.
- Permet la réalisation de revêtements d'une grande durabilité y compris en atmosphères polluées.

#### Caractéristiques techniques

- Densité (à 20°C) : env. 1,0 1,1 g/cm<sup>3</sup>.
- pH : env. 11
- Parts organiques : < 5%.

### 4. APPLICATION DU PRODUIT

#### Préparation des fonds

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs, et absorbants. Eliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapté.

#### Mise en œuvre

**En couche d'impression sur supports très poreux :**  
Appliquer le KEIM Fixatif-Spécial non dilué à la brosse.

**En dilution des Systèmes KEIM Granital, KEIM Ecosil-ME, KEIM Quarzil et KEIM Mycal-Top :**

Se reporter aux fiches techniques des produits.

#### Pour la réalisation des patines de finition

Mélanger 1 volume de peinture KEIM Optil ou KEIM Ecosil-ME dans 15 volumes minimum de KEIM Fixatif-Spécial et appliquer le mélange à la brosse ovale par touches irrégulières.

#### Dilution

Aucune

#### Conditions climatiques

Température ambiante et du support supérieure à +5°C. Hygrométrie max. 60 %. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

#### Temps de séchage (20°C)

Attendre 12 heures min. entre la couche d'impression et la première couche de peinture ainsi qu'entre 2 couches de peinture.

#### Consommation

0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup> pour une couche d'impression.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

#### Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.



### 5. CONDITIONNEMENT

Bidon 5 l et 20 l

### 6. STOCKAGE

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C.

Bien refermer les emballages entamés.

### 7. DESTRUCTION

Code CED : 06 02 99

Ne recycler que les emballages vides.

### 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M - SK 02

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM  
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere  
+31 36 5320 620  
[www.keimpeintures.be](http://www.keimpeintures.be) / [www.keimexclusief.be](http://www.keimexclusief.be)  
[vente@keimpeintures.be](mailto:vente@keimpeintures.be)