TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM STEENSTRIP - LG

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Steenstrip-LG is een lichtgewicht minerale steenstrip met ca. 5% organisch aandeel. KEIM Steenstrip-LG wordt machinaal geproduceerd en met de hand gestructureerd en gekleurd.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Steenstrip-LG is uitstekend toepasbaar als eindafwerking op gevelisolatie en in prefab-elementen zoals gevel sluitende elementen, prefab penanten, wandplaten en schoorstenen.

De steenstrips kunnen zowel op een geïsoleerde als niet geïsoleerde ondergrond worden toegepast. Met de steen-strips is het mogelijk om vrijwel elk metsel-verband te creëren.

Kleuren en maatvoering

Kleur : geen beperking.

De KEIM steenstrips-LG zijn leverbaar in de volgende typen :

Strip	eenheid
– rollaagsteen	m^1
– waalformaat strek	m^2
– waalformaat 3-4 hoekstrip	m^1
– waalformaat 1-1 hoekstrip	m^1
– waalformaat kop	m^2

(waalformaat = 210x50mm). Overige maten op aanvraag.

Op het werk de steenstrippen van diverse verpakkingen door elkaar gebruiken (minimaal 4 verpakkingen) teneinde minimale kleur en maatverschillen te krijgen.

NB : in de kleur en maatvoering kunnen altijd kleine afwijkingen ontstaan, het productieproces is voor 80% handwerk.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddelbasis

Acrylaat met 95 % minerale toeslagstoffen.

Voordelen

- Gevelklinkers authentiek na te bootsen
- Eenvoudig in te plannen en te verwerken
- Economisch qua standaardsysteem
- Veelzijdig qua vorm, structuur en kleur
- Licht van gewicht
- Afwijkende kleuren mogelijk

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog, egaal, draagkrachtig en vrij zijn van hechting verminderende resten en mag niet te sterk zuigen.

Steenstrips zijn licht van gewicht. Ze kunnen daardoor ook toegepast worden op muren die zelf niet veel gewicht hebben.

Applicatie

Het geveloppervlak waar de steenstrips op moeten worden geplaatst wordt verdeeld in de te hanteren lagenmaat (middels spatlijn).

Steenstrips worden geplaatst met behulp van de KEIM Klebespachtel-S. De mortel met een mengspindel op de goede consistentie brengen, indien nodig extra water toevoegen.

De mortel aanbrengen tussen de uitgezette lagenmaat (steeds een vijftal lagen) met een speciaal getande spaan. De mortel kan zowel horizontaal als verticaal worden aangebracht. Gelieve zoveel mortel aan te brengen als in één keer aan strips kan worden geplaatst.

De strips plaatsen door middel van een schuivende beweging, voorkom daarbij het ontstaan van holtes. Positioneer de bovenste en de onderste laag op de hoogtelijn en de overige lagen evenredig verdeeld.

Strijk de overtollige mortel glad met een platte kwast, De mortel vervolgens goed laten aansluiten tegen de steenstrips. Na droging van de mortel het overtollige materiaal voorzichtig weg borstelen met een zachte borstel. Eventueel de voegen later voegen met een speciale voegmortel.

5. VERPAKKING

Doos met $3m^2$ of $3m^1$.

6. OPSLAG

Droog op een pallet. Ook op de bouwplaats beschermen tegen vocht.

7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet van toepassing.

8. AFVAL

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 17 06 04

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26 /1332 BM Almere / +31 36 5320 620
Postbus 1062 / 1300 BB Almere
www.keim.nl / info@keim.nl