



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM STUCASOL[®] - FONDO

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Gevulde silicaatprimer, in de kleur van de afwerking, met ruw oppervlak. Bindmiddel: Sol-silicaat

2. TOEPASSINGSGEBIED

Voorkomt het doorschijnen van de ondergrond en verbetert het structureringsproces van KEIM Stucasol, met name over een nieuw aangebrachte ondergrond.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hechtingbevorderend, waterdampdoorlatend, regulerend absorptievermogen.

Materiaalkenmerken

- Dichtheid : 1,6 - 1,8 g/cm³
- Diffusie-equivalent dikte luchtlaag : $S_d \leq 0,01$ m

Kleuren

Natuurwit en aangekleurd volgens KEIM Exclusief waaier.

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet droog, vlak, draagkrachtig, schoon stofvrij en vrij zijn van hechtingsverminderende mortel of verfresten.

Verwerking

KEIM Stucasol-Fondo voor gebruik oproeren. Indien nodig met max.10% verdunnen met KEIM Soldalan-Verdunning. Met kwast of roller opbrengen.

Verwerkingscondities

Vanaf +5°C omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging. Niet bij directe zoninstraling verwerken of op door zon opgewarmde ondergronden. Niet bij regen of sterke wind verwerken. Vlakken na verwerking met geëigende maatregelen tegen wind en regen beschermen.

Droogtijd

Ong. 2- 6 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Verbruik

Ong. 0,25 kg/m²

Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

5 kg en 18 kg emmer.

6. OPSLAG

6 maanden houdbaar mits droog, koel en vorstvrij opgeslagen in origineel gesloten verpakking.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 12

Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Gisbau productcode / Giscode: M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVF).